

## **Technický popis:**

### **SKRIŇA**

**umiestnenie:** v zábradlí chóru zadnej empory

### **HRACÍ PULT**

vstavaný do zadnej steny pozitívu

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – d<sup>3</sup>, s krátkou spodnou oktávou, 47 klávesov a tónov; obrátená farebnosť

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

kovové registrové páčky na vodorovné preklápanie po oboch stranách manuálových klaviatúry, vľavo: Copula 4', Copula 8'; vpravo: Oktáva 1', Principál 2'

### **TRAKTÚRY**

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

### **VZDUŠNICA**

**typ:** s tónovými kancelami – zásuvková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov:

1. Principál 2' C – g v prospekte, pôvodné, cylindrické otvorené, org. kov; gis – d<sup>3</sup> vnútri, cylindrické otvorené, org. kov. Usporiadanie píšťal v 3 poliach prospektu 7 / 5 / 7 – zľava: fis, e, d, c, B, G, E // x, x, x, C, D // F, A, H, cis, dis, f, g (x – neznelé píšťaly). Samostatná píšťalnica.
2. Copula 4' C – d<sub>3</sub> drevené kryté, samostatná píšťalnica
3. Copula 8' C – d<sub>3</sub> drevené kryté, samostatná píšťalnica
4. Oktáva 1' cylindrické otvorené, org. kov, oktávová repetícia c<sup>2</sup>

### **VZDUCHOVÁ SÚSTAVA**

**mechy:** zásobný: jednoduchý v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový s remeňom na ťahanie z ľavej bočnej steny

**elektrické čerpadlo vzduchu:** od r. 1993, pod mechom