

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ PULT

klaviatúra je na čelnej stene organa pod prospektom (organista sedí tvárou k prospektu)

manuálová klaviatúra: rozsah C – g³, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – f¹, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov (privesený pedál)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

čierne drevené vysústružené registrové manubriá v stĺpci (pod sebou) po ľavej ruke organistu, na čelnej ploche s bielymi kruhovými terčikmi; na terčikoch z umelej hmoty je hore poradové číslo manubria, v strede názov registra (po česky) a dole jeho stopová dĺžka: 1 / Kryt / trubicový / 8', 2 / Flétna / kopulová / 4', 3 / Salicionál / (Bas) / 4', 4 / Seskvialtera / (Diskant) / 2 2/3 + 1 3/5, 5 / Principál / 2'

zariadenia napravo od manuálovej klaviatúry, označené nad nimi na bielych obdĺžnikových štítkoch: Reg. tremola; pod ním v rade: Tremolo, Osvětlení (obe páčkové spínače), Motor (zapínanie na kľúčik)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonicko-chromatické, zľava (čelný pohľad): C – B (diatonicky), c – g³ (chromaticky), H – Cis (diatonicky)

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 2' C – cis v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; d – g³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal zľava: CK, DK, EK, C, D, E, Fis, Gis, B, c, x, x, x, x, x, x, x, x, cis, H, A, G, F, Dis, Cis F8, Dis8, Cis8 (K = drevené kryté píšťaly registra Kryt rúrkový 8').
2. Kryt rúrkový 8' (na manubriu Kryt trubicový 8'); C – h drevené kryté (držiačky zátok nie sú prevrtané); c¹ – g³ kryté (klobúky s rúrkami smerom von (po g³)) cylindrické, org. kov (aj klobúky), špicaté horné lábiá, bočné brady (po g³)
3. Flauta kopulová 4' (na manubriu Flétna kopulová 4'); C – H kryté cylindrické, org. kov (aj klobúky); c – g² cylindrické, posuvné cylindricko-kónické otvorené násadce, org. kov, špicaté horné lábiá, bočné brady (po g²); gis² – g³ otvorené kónické, org. kov, bez brád
4. Salicionál 4' register len v rozsahu C – f¹; otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov (C – H zinok), skriňové brady
5. Seskvialtera 2x; 2 2/3' + 1 3/5'; priebežný register; len v rozsahu fis¹ – g³; oba zbory: otvorené cylindrické, org. kov, bez brád

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: malý plavákový, bez čerpaceho, v podstavci skrine organa

elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci skrine organa