

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v ľavej časti zadnej empory (pohľad od oltára), skriňa je orientovaná prospektom kolmo na zábradlie empory

HRACÍ STÔL

vstavaný na zadnej stene organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové páčky na preklápanie po stranách manuálovej klaviatúry, označené

2 červenými plastovými obdĺžnikmi s bielym písmom, vľavo: Flauta 4',

Kopula 8', Principál 4'; vpravo: Oktáva 2', Superoktáva 1', Mixtura 1' 2x

biele ťahadlo pod manuálovou klaviatúrou vľavo, označené zeleným plastovým obdĺžnikom: Tremolo (zariadenie nepôvodné, pridané neskôr)

TRAKTÚRY

tónová: mechanická bodcová

registrová: mechanická ťažná

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické, zľava (pohľad od prospektu): c³ – C

usporiadanie registrov:

1. Principál 4' C – D drevené otvorené (C krepovaná); Dis – a v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, predsadené lábiá, bočné brady (Dis krepovaná); b – c³ otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal zľava: a, g, f, dis, cis, H, A, G, F, Dis, E, Fis, Gis, B, c, d, e, fis, gis.
2. Oktáva 2' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Superoktáva 1' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; oktavová repetícia na tóne c²
4. Mixtura 2x 1'; C – 1' + 1/3'; repetície na tónoch: fis¹ – 1' + 1'; c² – 2' + 1 1/3'; fis² – 2' + 2'; C – c³ otvorené cylindrické, org. kov;
5. Kopula 8' C – d² drevené kryté (C, Cis krepované; F, Fis, G, Gis umiestnené na opačnej strane vzdušnice); cis² – c³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov
6. Flauta 4' C – c² drevené otvorené, ladiace pliešky (E, F, Fis, G umiestnené na opačnej strane vzdušnice); cis² – c³ otvorené cylindrické, org. kov

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, v prídavnej skrini pred organovou skriňou (pred prospektom); čerpací: klinový faldový jednoduchý, s pákou na bočnej stene prídavnej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini zapracovanej do zadnej steny chrámu