

Technický popis:**SKRIŇA**

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

pristavaný k ľavej bočnej stene organovej skrine (organista sedí tvárou k organu)

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť;

obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

3 vysústružené drevené registrové manubriá na vyťahovanie nad manuálovou klaviatúrou, označené na bielych kruhových terčíkoch na čelnej ploche manubrií: Salicionál / 8', Föddött / 8', Dolce / 4'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – mechanická kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: Cis – f³, e³ – C

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Salicionál 8' C – H drevené kryté; c – h¹ v prospekte; c² – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly). Usporiadanie píšťal v 4 píšťalových poliach prospektu (7 / 5 / 5 / 7), zľava (čelný pohľad): cis¹, a, f, cis, dis, g, h / a¹, f¹, dis¹, g¹, h¹ / gis¹, e¹, d¹, fis¹, b¹ / b, fis, d, c, e, gis, c¹.
2. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly (ako pokračovanie registra Salicionál 8')
3. Kryt 8' (Föddött) C – h drevené kryté (aj Kryt, aj Salicionál majú vlastné drevené kryté píšťaly); c¹ – f³ kryté cylindrické, org. kov (aj klobúky)

Bližšie podrobnosti chýbajú, nástroj je bez rozsiahleho rozoberania neotvorablený (prieskum bol realizovaný len vizuálne zhora).

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: pravdepodobne plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou na zadnej stene organa, nad ňou je zvislý výrez pre ukazovateľ vzduchu v mechu a ešte vyššie aj držiak pre kalkanta

elektrické čerpadlo vzduchu: nemá