

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

zabudovaný medzi 2 organové skrine, ktoré sú hore previazané spojovacím travé

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota (nepôvodné)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené registrové manubria na vyťahovanie po stranách manuálovej klaviatúry (vľavo 3 a vpravo 2), označené na bielych kruhových terčíkoch na čelnej ploche manubrií, vľavo: Mixtura / 2 2/3' 3 násob., Octava / 4', Principal / 8'; vpravo: Gedeckt / 8', Flauta / 8'

veľký neformálny zapínač elektrického čerpadla vzduchu aj s kontrolkou vpravo vedľa registrových manubrií

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom, rozdelená na 2 časti (po 27 tónov, ale nie dôsledne na c a cis stranu)

usporiadanie tónov, zľava: e³ – D (diatonicky), Cis / C, Dis – f³ (diatonicky)

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Princípál 8' C – H drevené otvorené; c – cis² v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly); d² – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly). Usporiadanie píšťal v 2 píšťalových poliach prospektu (13 / 13; v 3 malých píšťalových poliach v strednej časti prospektu stoja neznelé píšťaly), zľava: c², gis¹, e¹, c¹, gis, fis, b, d¹, fis¹, b¹ // h¹, g¹, dis¹, h, g, dis, cis, f, a, cis¹, f¹, a¹, cis².
2. Kryt 8' (Gedeckt) C – f³ drevené kryté
3. Flauta 8' C – H nemá vlastné píšťaly (nahrádzajú ich píšťaly Krytu 8'); c – f³ drevené otvorené, užšie menzúrované, c¹ – f³ predná doska (Deckel) z dubového dreva
4. Oktáva 4' C – f³ otvorené cylindrické, org. kov, špicaté horné lábiá, C – H bočné brady / c – f³ bez brád (pôvodné píšťaly)
5. Mixtúra 3x; C – 2' + 1 1/3' + 1'; oktávová repetícia na tóne c¹ – 4' + 2 2/3' + 2'; od c² pokračuje zbormi – 8' + 4' + 2 2/3'

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: typ neurčený (bez rozobratia skrine sa nedá určiť), v osobitnej drevenej skrini v ľavom zadnom rohu chóru (čelný pohľad); čerpací: s pákou na užšej vnútornej strane skrine mecha (k osi symetrie)

elektrické čerpadlo vzduchu: hlučné, vo veži kaplnky