

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v zábradlí a na empore nad hlavným vchodom na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci za zábradlím empory vľavo od osi symetrie (pohľad od kazateľnice), orientovaný rovnobežne s prospektom organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele registrové sklopky s bielymi terčikmi v rade nad klaviatúrou manuálu:

Principal 8', Bourdon 8', Salicional 8', Pr. Octav 4', Octav-copula

tlačidlá v rade pod klaviatúrou manuálu, označené bielymi terčikmi vedľa tlačidiel: O. (čierne), F. (bledé)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (pohľad od kazateľnice): Cis – f³, e³ – C

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' C – H pri bočných stenách organovej skrine, symetricky po stranách manuálovej vzdušnice, otvorené cylindrické, zinok, predsadené lábiá z org. kovu, bočné brady + drevené intonačné hranolčky (C – F krepované); c – c² v 5 prospektových poliach (5 / 5 / 5 / 5 / 5), otvorené cylindrické, zinok, predsadené lábiá, bočné brady; cis² – f³ otvorené, cylindrické, organový kov, cis² – b² bočné brady
2. Pr. Octav 4' extenzia registra Principal 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Bourdon 8' C – H drevené kryté; c – dis za stredným prospektovým poľom, drevené kryté; e – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, oblé výrezy, bočné brady
4. Salicional 8' C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčky, krepované; c – f² otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady + spodné brady (cudzie píšťaly: fis, g otvorené cylindrické, org. kov, oblé výrezy, mosadzné sláčikové brady s drevenými regulačnými maticami; f¹, gis¹ otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčky); fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady / bez brád

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: dvojité rovnobežne stúpajúci faldový (horný fald orientovaný smerom von, dolný fald smerom dovnútra), v prídavnej skrini na empore vpravo od organovej skrine (pohľad od kazateľnice); čerpací: jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový (fald orientovaný smerom dovnútra), s pákou na bočnej stene prídavnej skrine; vyrovnávací: pružinový jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový (fald orientovaný smerom dovnútra)

elektrické čerpadlo vzduchu: -