

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie, v zábradlí chóru

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť;

obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – c¹, 25 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po 3 po stranách

manuálovej klaviatúry, označené v bielych kruhových terčikoch

nad manubriami, vľavo: Pleno, Subbas / 16', Oktava / 4'; vpravo: Principál

/ 8', Salicionál / 8', Kryt / 8'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – mechanické kuželkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' C – F drevené kryté; Fis – H drevené otvorené; c – d¹ v prospekte, otvorené cylindrické, zinok; dis¹ – f³ vnútri, otvorené cylindrické, zinok (po f³), bočné brady (po f³)
2. Oktáva 4' C, Cis vnútri; D – H v prospekte. Usporiadanie píšťal v 5 píšťalových poliach prospektu (5 / 5 / 5 / 5 / 5), zľava: cis¹, a, f, g, h / x, x, x, x, x (Dis – H, 5 píšťal registra Oktáva 4') / dis, cis, c, d, e / x, x, x, x, x (D – B, 5 píšťal registra Oktáva 4') / c¹, gis, fis, b, d¹ (register Oktáva 4' sa nedal zapnúť, preto nebolo možné určiť poradie prospektových píšťal presne).
3. Salicionál 8' C – F drevené kryté; Fis – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov (ani najväčšie píšťaly nie sú krepované)
4. Kryt 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté cylindrické, zinok (po f³), špicaté horné lábiá, jeden mierne oblúkový výrez, bočné brady

Ladiaca lavička.

vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu a ladiacou lavičkou

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – c¹ drevené kryté, normálne lábiá; najväčšie píšťaly krepované

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca organovej skrine (čelný pohľad), nad ňou je zvislý zárez pre ukazovateľ vzduchu v mechu

elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej tlmiacej drevenej skrini za organovou skriňou (hlučné)