

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, v prospekte sú neznelé píšťaly

HRACÍ PULT

na ľavej bočnej stene organa

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť;

obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

- 4 vysústružené registrové manubriá nad klaviatúrou, označené na bielych kruhových terčíkoch na čelnej ploche; nad basovou časťou klaviatúry sú manubriá: Bourdon / 8', Fugara / 4'; nad diskantovou časťou klaviatúry: Flauta / 4', Principal / 2'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom, orientovaná priečne na prospekt

usporiadanie tónov: chromatické, od zadnej steny organa k prospektu: C – f³ (zodpovedá sledu klávesov)

usporiadanie registrov od ľavej bočnej steny (od klaviatúry):

1. Fugara 4' C – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov; píšťaly C – A sú vykonduktované k pravej bočnej stene nástroja dole; B – f³ na vzdušnici, bočné brady + drevené intonačné valčeky / v diskante bočné brady / niekoľko najmenších píšťal bez brád
2. Flauta 4' C – f³ drevené kryté
3. Bourdon 8' C – f³ drevené kryté; píšťaly C – A sú vykonduktované k pravej bočnej stene nástroja (v zadnej časti sú píšťaly Bourdonu od C pri zadnej stene nástroja po A približne v strede, od stredu k prospektu stoja píšťaly C – A registra Fugara 4' (najmenšia pri prospekte)
4. Princípál 2' C – f³ otvorené cylindrické, kov

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpace: 2 klinové, na ručné ovládanie pákou, ktorá je na zadnej stene nástroja (v súčasnosti je ručné ovládanie nefunkčné)

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrinke pri zadnej stene organa