

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: vľavo od hlavného vstupu, pri stene

HRACÍ PULT

vstavaný do zadnej steny organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah E – c³, 45 klávesov a tónov (pôvodne krátka spodná oktáva)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové páky po stranách klaviatúry, v poradí od skrine: vľavo: Copula 8', Flöte 4'; vpravo: Principal 4', Octav 2'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické: c³ – E

usporiadanie registrov:

1. Principal 4' C – fis¹ v prospekte (nepôvodné píšťaly), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; g¹ – c³ otvorené cylindrické, org. kov, približne 9 najväčších píšťal má bočné brady (nepôvodné novšie píšťaly)
2. Octav 2' C – a otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; b – c³ otvorené cylindrické, org. kov (nepôvodné novšie píšťaly)
3. Copula 8' C – c³ drevené kryté (pôvodné píšťaly)
4. Flöte 4' C – c³ drevené otvorené (pôvodné píšťaly)

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový (novší), v podstavci organovej skrine, čerpací: klinový (novší), s pákou na ľavej stene podstavca org. skrine (na pravej stene podstavca sa zachoval otvor na remene, ktorými sa ovládala pôvodná mechová sústava)

elektrické čerpadlo vzduchu: nemá