

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, pri zábradlí

prospekt: plochý, 3 polia (7 / 7 / 7), prospekt sa zatvára dvoma krídlami

HRACÍ PULT

klaviatúra vstavaná do zadnej steny skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: svetlohnedé drevo; kratšie klávesy: čierne

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové páčky po 2 po oboch stranách klaviatúry, nie sú označené štítkami, v poradí od organovej skrine: vľavo: Copula maior 8', Copula minor 4'; vpravo: Octav 2', Pincipal 4'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: nezistené

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principal 4' C, D, E, F drevené kryté; G, A – dis drevené otvorené; e – c² v prospekte (nepôvodné), otvorené cylindrické, org. kov; fis, gis majú bočné brady; cis² – c³ otvorené cylindrické, org. kov (píšťaly cis², f³ chýbajú).
Usporiadanie prospektových píšťal v 3 plochých poliach (7 / 7 / 7), zľava: h, cis¹, dis¹, f¹, g¹, a¹, h¹ / a, g, f, e, fis, gis, b / c², b¹, gis¹, fis¹, e¹, d¹, c¹.
2. Octav 2' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov (pravdepodobne nepôvodné píšťaly)
3. Copula maior 8' C – c³ drevené kryté; píšťaly C, D, E, F, G, H sú krepované
4. Copula minor 4' C – c³ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: magazínový, 2-faldový (faldy dovnútra), v podstavci skrine; čerpací: klinový (1 fald dovnútra), pod zásobným mechom, s pákou na ľavej strane podstavca (čelný pohľad); na podstavci skrine zostali otvory, v ktorých boli umiestnené remene na ťahanie mechov

elektrické čerpadlo vzduchu: nemá