

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pod organovou skriňou

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené tvarované manubriá po stranách klaviatúry manuálu, vľavo: horný rad:

Flétna 4', Kryt 8'; dolný rad: Subbas 16', Chorálbas 4', Mixtura 3-4x 2';

vpravo: horný rad: Principál 8', Salicionál 8'; dolný rad: Superoktáva 2',

Oktáva 4'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová hriadeľová

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kužeľkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f – f³, dis – Cis, C – d, e³ – e

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – Cis otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky; D – d¹ v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; dis¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady
2. Salicionál 8' C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drev. intonačné valčeky; c – f³ otvorené cylindrické, org. kov, väčšina má skriňové brady
3. Superoktáva 2' C – f³ otvorené cylindrické, org. kov (pôvodne na tomto mieste mohol stáť register Gamba 8')
4. Oktáva 4' C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c – f³ otvorené cylindrické, org. kov
5. Flétna 4' C – h drevené otvorené; c¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov
6. Kryt 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady, 2 lábiové výrezy (celý register je použitý z organu firmy Rieger)
7. Mixtura 3-4x; C – 2' + 1 1/3' + 1'; c – 2' + 1 1/3' + 1' + 2/3'; c¹ – 2 2/3' + 2' + 1 1/3' + 1'; otvorené cylindrické, kov

vzdušnica pedála: v zadnej časti podstavca organovej skrine

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: cis – Cis (os symetrie) C – c

2. rad: dis – cis¹ (os symetrie) d¹ – d

usporiadanie registrov:

1. Chorálbas 4' C – A otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; B – d¹ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady
2. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: na povale kostola

elektrické čerpadlo vzduchu: na povale kostola