

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci na osi symetrie vpredu

manuálové klaviatúry: rozsah C – g³, 56 klávesov; tónový rozsah II. man. C – g⁴, 68 tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; radiálna – mierne konkávna, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele tvarované registrové sklopky v rade nad klaviatúrou II. manuálu, v strede majú rôznofarebné kruhové terčiky s názvami registrov: Soubbass, Oktávbas / 8' (modré terčiky), Principal / 8', Bourdon / 8', Salicional / 8', Roh / lesný, Mixtura 3x / 2 2/3' (pôvodné biele terčiky), Flauta / 8', Vox / angelica / 8' + 4', Principál / 4', Flauta / rúrková / 4', Tercia / 1 3/5', Roh / nočný / 2' (biele nepôvodné terčiky z umelej hmoty s vygravírovanými názvami), II : II / 16', II : I / 16', II : I / 8', I : II / 4', II : II / 4', II : I / 4', I : P, II : P (pôvodné zelené terčiky)

tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu, označené na pôvodných kruhových zelených terčikoch pod nimi: Automat. / anul. ped. (žlté tlačidlo), Vypínač (biele tlačidlo), Zapínač ruč. rejstříků (žltý), Vypínač (biely), Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno (žlté tlačidlá), Vypínač (biele), Tremola / II. man. (žlté), Vypínač (biely)

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, označené na bielych obdĺžnikových štítkoch na čelnej doske hracieho stola (nad sklopkami spojkového aparátu), zľava: Crescendo rejstříků (registrové crescendo), Žaluzie II. manualu; x (kruhové tlačidlo bez označenia, po ktorého stlačení sa ozve vysoký tón)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické, tlakové; rúrky z umelej hmoty pochádzajú z poslednej opravy (1999)

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami (vzdušnica II. man. je určite pneumatická kuželková)

vzdušnica I. manuálu: rozdelená na c a cis stranu: tóny c strany sú v pravej organovej skrini (čelný pohľad), tóny cis strany v ľavej skrini

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: g³ – Cis / C – fis³

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' C – d¹ v prospekte, otvorené cylindrické, zinok; dis¹ – g³ vnútri. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: cis1, h, a, g, f, dis, cis, H, A, D, G, Dis, Cis, CO // C, D, E, Fis, Gis, B, c, d, e, fis, gis, b, c¹, d¹ (bez označenia = Principál 8', O = Oktávbas 8').
2. Roh lesný 4' C – g³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov
3. Mixtura 2 – 3x; C – 1 1/3' + 1'; fis – 2' + 1 1/3' + 1'; fis¹ – 2 2/3' + 2' + 1 1/3'; fis² – 4' + 2 2/3' + 2'
4. Bourdon 8' z väčšej časti drevené kryté; v diskante kryté kovové píšťaly
5. Salicional 8' C – g³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov

vzdušnica II. manuálu: v žalúziovej skrini, rozdelená na 2 časti: na spodnej časti sú tóny C – c³, na hornej (nad diskantom spodnej vzdušnice) tóny cis³ – g⁴
usporiadanie tónov: chromatické, zľava: spodná vzdušnica: c³ – c, C – H
horná vzdušnica: cis³ – g⁴

usporiadanie registrov odpredu:

1. Flauta 8' C – Dis drevené kryté; E – c³ drevené otvorené; cis³ – g⁴ otvorené cylindrické, org. kov
2. Vox angelika 8' + 4'; C – g³ otvorené cylindrické, úzko menzúrované, kov; 8' rad: C – g² bočné brady + drevené intonačné valčeky / gis² – g⁴ bočné brady
3. Princípál 4' C – g⁴ otvorené cylindrické, kov
4. Flauta rúrková 4' C – fis² kryté (klobúky s rúrkou smerom von) cylindrické, kov; g² – g⁴ otvorené kónické, kov
5. Tercia 1 3/5' c – g⁴ otvorené cylindrické, kov; register pridaný pri Baxovej prestavbe (v súčasnosti obsadený od c), pôvodne stál na tomto mieste dvojradowý register Seskvialtera 2 2/3' + 1 3/5'
6. Roh nočný 2' C – g⁴ otvorené kónické, kov; register pridaný pri Baxovej prestavbe, ako písťalový materiál použil písťaly Tučkovho labiálneho Klarinetu

vzdušnica pedála:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté; C – G v pravej organovej skrini, za manuálovými registrami; Gis – d¹ v ľavej organovej skrini
2. Oktávbas 8' C – d¹ otvorené cylindrické, kov; Cis – d¹ stojí v skrini II. manuálu, písťala C stojí v prospekte ľavej organovej skrine (prvá od osi symetrie) (register nefunguje, nedalo sa zistiť, či v prospekte stojí písťala C alebo Cis)

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v skrini II. manuálu; čerpací: klinový

elektrické čerpadlo vzduchu: nové (zakúpené a inštalované pri poslednej oprave), spolu s mechmi v skrini II. manuálu (staré nevhodné čerpadlo ostalo na povale)