

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore vľavo od osi symetrie

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele sklopky s bielymi terčikmi v rade nad klaviatúrou manuálu (okružle terčiky pre označenie registrov, hranatý terčik pre označenie superspojky): Super-Oktáv – Principal 8', Salicional 8', Gamba 8', Kryt 8', Oktáva 4'

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: e³ – C, Cis – f³

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' C – H v prospekte, drevené kryté, oblé výrezy; d – e² v prospekte, otvorené, cylindrické, zinok, predsadené lábia; c – cis, f² – f³ za prospektom, otvorené cylindrické, zinok, c – cis predsadené lábia; Usporiadanie písťal v 3 prospektových poliach (6 / 27 / 6), diatonicky zľava: C – B / e² – d¹, h – dis, d – c¹, cis¹ – dis² / H – Cis.
2. Oktáva 4' extenzia registra Principal 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, zinok
3. Gamba 8' C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky, C – Gis krepované; c – f³ otvorené cylindrické, zinok, mosadzné sláčikové brady s drevenými regulačnými maticami
4. Salicionál 8' C – H spoločné písťaly s registrom Kryt 8', znížený tlak vzduchu; c – f³ otvorené cylindrické, org. kov, oblé výrezy, skriňové brady
5. Kryt 8' C – h drevené kryté, oblé výrezy; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy, bočné brady

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, v podstavci organovej skrini pod vzdušnicou manuálu

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini v miestnosti za organovou skriňou