

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele registrové tlačidlá s rozšírenou čiernou zadnou plochou na vypínanie
v rade nad manuálovou klaviatúrou, označené vygravírovanými názvami
registrov na hornej ploche tlačidiel, zľava: Pedálcopula, Octávcopula,
Principál / 8', Salicionál / 8', Födött / 8', Octava / 4', Dolce / 4', Forte

Pod manuálovou klaviatúrou ani nad pedálovou klaviatúrou nie sú žiadne zariadenia.

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické; tónová s dvojstupňovým relé, klinové miešky

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužeľková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): Cis – f³, e³ – C

usporiadanie registrov odpredu:

1. Principál 8' C – H drevené kryté (najväčšie spoločné s iným registrom); c – dis za prospektom, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; e – c² v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; cis² – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, bez brád (zvyškové bočné brady). Usporiadanie píšťal v 3 píšťalových poliach prospektu (7 / 7 / 7), zľava: h¹, g¹, dis¹, h, cis¹, f¹, a¹ / a, g, f, e, fis, gis, b / b¹, fis¹, d¹, c¹, e¹, gis¹, c².
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly, otvorené cylindrické, org. kov, bez brád (píšťala e³ chýba)
3. Salicionál 8' C – A drevené kryté (najväčšie spoločné s iným registrom); B – f³ otvorené cylindrické, úzka menzúra, zinok / org. kov, skriňové brady
4. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly, otvorené cylindrické, úzka menzúra, org. kov, bez brád
5. Födött 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté cylindrické, org. kov, 2 mierne oblúkové lábiové výrezy, pri oboch letované úzke bočné brady

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou na pravej bočnej stene organovej skrine, pri nej je výrez s vertikálne sa pohybujúcim dreveným ukazovateľom výšky mecha

elektrické čerpadlo vzduchu: v pristavanej tlmiacej skrini vedľa organovej skrine vľavo (čelný pohľad)