

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ PULT

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: kostené

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové páčky na preklápanie po 3 po stranách klaviatúry, odpredu: vľavo: OCTAVA., QVINTA., MIXTVR; vpravo: FLÖT., FLÖT Minor, PRINCIP (staré nápisy pri kovových manubriách, v súčasnosti ťažko čitateľné)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová (stecherová)

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 4' C, D, E drevené otvorené; F – f¹ v 5 píšťalových poliach prospektu (5 / 3 / 7 / 3 / 5), otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly); fis¹ – c³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly). Píšťala C je signovaná: Principal / 4 fuss / C.
2. Oktáva 2' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; priebežný register
3. Flauta 4' (na manubriu označený: FLÖT Minor; aj píšťala C je signovaná, ale okrem Flaut je nápis nečitateľný); C – c³ drevené otvorené
4. Kvinta 1 1/3' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; priebežný register
5. Mixtura 3x; C – 1' + 2/3' + 1/2'; repetície na tónoch c¹, c²
6. Kryt 8' (na manubriu signovaný: FLÖT; na píšťale C: Flauta 8 fuss C); C – c³ drevené kryté

(Poradie registrov uvedené u Gergelyiho a Wurma nie je presné.)

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: jednoduchý, vo zvláštnej skrini umiestnenej vľavo vzadu; čerpací: klinový (pôvodne boli klinové mechy určite v podstavci organovej skrine, v súčasnosti je v podstavci len Tremulant)

elektrické čerpadlo vzduchu: -