

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v pravej časti zadnej empory

HRACÍ STÔL

vstavaný do ľavej steny organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

malé páčky v rade nad klaviatúrou manuálu, názvy sú gravírované do farebných štítkov nad páčkami (manuál – biele, spojky – tmavozelené, pevné kombinácie – svetlozelené), zľava: Pedalcoppel, Octavcoppel, Salicional 8', Bourdon 8', Dolce 4', Flöte 4', Forte

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kuželkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom; z priestorových dôvodov je diatonicky delená na dve časti, ktoré sú umiestnené za sebou

usporiadanie tónov: diatonické: bližšie ku prospektu: f³ – Cis
ďalej od prospektu: C – e³

usporiadanie registrov:

1. Salicional 8' C – Gis drevené kryté; A – c² v krajných poliach prospektu (pôvodné píšťaly), otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady; cis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady
2. Dolce 4' extenzia registra Salicional 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Bourdon 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady, 2 lábiové výrezy
4. Flöte 4' extenzia registra Bourdon 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpace: 2 striedavo fungujúce jednoduché klinové faldové, s pákou na pravej stene podstavca organovej skrine (Balgmaschine)

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini na chóre