

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

pristavaný k ľavej bočnej stene organovej skrine tak, že organista sedí tvárou k ľavej bočnej stene organovej skrine (čelný pohľad)

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť;

obloženie dlhších klávesov: kostené

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

4 drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie nad manuálovou klaviatúrou (pôvodne boli pravdepodobne označené názvami registrov napísanými kaligrafickou kurzívou v bielych kruhových terčíkoch na čelnej ploche manubrií – ako to dosvedčuje terčík pevnej kombinácie)

kovové stúpadlo na zaháknutie na čelnej ploche hracieho stola vľavo dole, označené na čelnej doske nad manuálovou klaviatúrou vľavo: Forto

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – mechanická kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické, zľava (čelný pohľad): C – f³

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' najväčšie píšťaly otvorené cylindrické, zinok, krepované, umiestnené pri ľavej bočnej stene organovej skrine; c – dis² (pravdepodobne) v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné). Usporiadanie píšťal v 4 píšťalových poliach prospektu (7 / 7 / 7 / 7), zľava: h, g, dis, cis, f, a, cis¹ / x, x, x, x, x, x / x, x, x, x, x, x / b, fis, d, c, e, gis, c¹ (x = píšťaly sú pravdepodobne znelé, ale ich nebolo možné identifikovať).
2. Salicionál 8' C – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, najväčšie sú krepované
3. Roh kamzíčí 4' C – f³ otvorené kónické, kov
4. Kryt 8' C – H drevené kryté; c – f³ kryté cylindrické, kov

Bližšie podrobnosti chýbajú nielen o Principáli, ale aj o ďalších registroch, keďže nástroj je umiestnený do zábradlia chóru a organovú skriňu sa nepodarilo otvoriť.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: „univerzálny“ (skriňový), v organovej skrini za vzdušnicou manuálu; čerpací: s pákou na ľavej bočnej stene organovej skrine (vzadu)

elektrické čerpadlo vzduchu: na povale kostola, prívod vzduchu do mechu zabezpečuje cylindrické potrubie z povaly