

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: vedľa oltára vľavo vo výklenku

HRACÍ STÔL

vstavaný do čelnej steny podstavca organovej skrine na osi symetrie (hráč sedí čelom ku skrini)

manuálové klaviatúry: rozsah C – g³, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – f¹, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

tvorované sklopky z umelej hmoty v rade nad klaviatúrou manuálu, názvy sú gravírované do sklopiek, zľava: Kryt 8', Principál 4', Mixtura 2', II / I 8' – Kvintadéna 8', Flétna trubicová 4', Oktáva 2', Akuta 1' – Subbas 16', Bourdonbas 8', Pommer 4', I / P 8', II / P 8'

tlačidlá v rade pod klaviatúrou manuálu, zľava: Forte, Pléno (žlté), Vypínač (čierny), Volná kombinácia, Zapínač ručných restříků, Tremolo (žlté)

balančná páka nad klaviatúrou pedála – žalúzie pre celý organ

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: unit

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom, v žalúzieovej skrini

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: g⁴ – Cis, C – fis⁴ (z každého radu píštal sú vytvorené 2 registre)

usporiadanie registrov:

1. Mixtura (I. man.) – Akuta (II. man.) 4x; C – 2' + 1 1/3' + 1' + 2/3'; repetície neurčené (register bol nefunkčný); otvorené cylindrické, org. kov
2. Principál 4' (I. man.) – Oktáva 2' (II. man.); C – h otvorené cylindrické, zinok (ladičky, výrezy a špičky nôh z org. kovu), bočné brady; c¹ – g⁴ otvorené cylindrické, org. kov
3. Kryt 8' (I. man.) – Flétna trubicová 4' (II. man.) C – h drevené kryté; c¹ – g⁴ polokryté (kovové klobúky s rúrkami) cylindrické, org. kov, bočné brady (diskant: otvorené kónické, org. kov)
4. Kvintadéna 8' (II. man.) – Pommer 4' (pedál) C – H kryté (kovové klobúky) cylindrické, zinok; c – g⁴ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, intonačné brady neurčené

vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: Cis – H (os symetrie) B – C

2. rad: f² – cis (os symetrie) c – e²

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' – Bourdonbas 8' C – f² drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v mechovej skrini vedľa organovej skrine vľavo;

čerpací: typ nezistený, s pákou na ľavej stene podstavca mechovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci organovej skrine, v tlmiacej skrini