

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele registrové sklopky nad manuálovou klaviatúrou, s kruhovými farebnými terčíkmi s názvami registrov, zľava: Subbass / 16' (fialový), Principál / 8', Bourdon / 8', Gamba / 8', Salicional / 8', Pr. Octav / 4', Mixtura / 2 2/3' 2 sor. (biele), Pedal / copula (bielo-fialový), Octav-/ copula (biely); na hracom stole je aj Fuvo / csengö (zvonček na kalkanta)
tlačidlá pod manuálovou klaviatúrou, zľava: 0 (vypínač), P., MF., F.

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – výpustné taškové (podľa Solymosiho zoznamu)

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Oktáva 4' otvorené cylindrické, kov; najväčšie píšťaly zinkové, krepované
2. Principál 8' najväčšie píšťaly sú vykonduktované
3. Bourdon 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, jeden vysoký mierne segmentový výrez, bočné brady. Na „spitzlábiu“ píšťaly c¹ je vyryté: 1946.
4. Gamba 8' C – f³ otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky (po f³); najväčšie píšťaly vykonduktované, ďalšie krepované
5. Salicional 8' C – f³ otvorené cylindrické, o niečo širšie menzúrované ako Gamba 8', kov (c – f³ org. kov), C – h¹ bočné brady + drevené intonačné valčeky / c² – f³ bočné brady; najväčšie píšťaly sú vykonduktované, ďalšie krepované
6. Mixtura 2x; C – 2 2/3' + 2'; priebežný register; kvintový zbor má v rozsahu C – H kovové kryté píšťaly s mierne segmentovými výrezmi; od tónu c sú oba zbory otvorené. Na „spitzlábiu“ píšťaly C je signovanie: G.

Ladiaca lavička.

vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: dvojitý; čerpací: rovnobežne stúpajúci

elektrické čerpadlo vzduchu: -