

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode v nike

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – f, 18 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov;

rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po stranách

manuálovej klaviatúry, označené terčikmi nad manubriami, vľavo:

Octávbbass 8', I. M. Fléta dutá 8', Boúrdon 8', Flauto dolce 4'; vpravo:

Salicionál 8', Mixtura 2' 3 soros, Octáva 2', Principál 4

vytvárané bledé ťahadlo nad manuálovou klaviatúrou vľavo, označené

na zelenom plastovom štítku: TREMOLO (nepôvodné)

1 stúpadlo nad klaviatúrou pedála uprostred, označené bielym terčikom: Pedál-

Manuál Copula

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické ťažné

VZDUŠNICE

typ: s tónovými kancelami – zásuvkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: pre nedostupnosť bližšie neurčené

usporiadanie registrov (pre nedostupnosť bližšie neurčené):

1. Principál 4' C – d¹ v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, predsadené lábiá; d¹ – f³ za prospektom, otvorené cylindrické. Usporiadanie píšťal v 5 prospektových poliach (5 / 5 / 7 / 5 / 5), zľava (pohľad od oltára): G, Dis, Cis, F, A / f, g, a, h, cis¹ / e, d, c, B, H, cis, dis / d¹, c¹, b, gis, fis / Fis, D, C, E, Gis.
2. Octáva 2' C – f³ otvorené cylindrické, kov
3. Fléta dutá 8' C – f³ drevené otvorené
4. Bourdon 8' C – f³ drevené kryté
5. Flauto dolce 4' bas: drevené kryté; diskant: otvorené cylindrické, org. kov
6. Mixtura 3x 2'; C – 2' + 1 1/3' + 1'; kvintovo-kvartové repetície na tónoch: c² – 2 2/3' + 2' + 1 1/3'; c³ – 4' + 2 2/3' + 2'; otvorené cylindrické, org. kov
7. Salicionál 8' bas: drevené kryté; diskant: otvorené cylindrické, kov

vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu

usporiadanie tónov: pre nedostupnosť bližšie neurčené

usporiadanie registrov:

1. Octávbbass 8' C – H drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový (fald orientovaný smerom dovnútra), v pridanej skrini vpravo od organovej skrine; čerpací: klinový faldový jednoduchý, s pákou na bočnej stene pridanej skrine (nefunkčný)

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini vedľa pridanej skrine