

Technický popis:**SKRIŇA**

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ PULT

na zadnej stene pozitívu

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové registrové páčky na preklápanie po stranách manuálovej klaviatúry, dopredu: vľavo: Flauta major 8', Flauta minor 4', Principál 4'; vpravo: Tremulant (so zarážkami), Kvinta 2 2/3', Oktáva 2', Mixtúra 3x

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová (Stecher)

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: C, F, G, A, H, c – c³ (chromaticky), B, E, D

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 4' C – b¹ v prospekte (7 / 5 / 7 / 5 / 7), otvorené cylindrické, org. kov (pôvodné píšťaly); h¹ – c³ vnútri
2. Kvinta 2 2/3' C – h otvorené kónické, org. kov, bez brád; c¹ – c³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Octava 2' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; priebežný register
4. Mixtúra 3x; C – 1' + 2/3' + 1/2'; f – 1 1/3' + 1' + 1'; c¹ – 2' + 1' + 1'; c² – 2 2/3' + 2' + 2'
5. Flauta minor 4' C – c² drevené kryté, predné dosky C – dis smrekové / e – c² dubové; cis² – c³ drevené otvorené, predné dosky dubové
6. Flauta major 8' C – c³ drevené kryté, predné dosky C – dis¹ smrekové / e¹ – c³ dubové

Tremulant.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: -

elektrické čerpadlo vzduchu: -