

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v oblúkovom výklenku nad hlavným vchodom na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

vstavaný do zadnej steny organovej skrine na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele registrové sklopky s terčikmi v rade nad klaviatúrou manuálu: Principal 8', Bourdon 8', Salicional 8', Pr. Octav 4', Discant-Coppel (iný font písma, funkcia nezistená)

bledé vertikálne tlačidlo vedľa manuálovej klaviatúry vpravo, označené terčíkom pod tlačidlom: Fuvó csengő (funkcia nezistená)

tlačidlá v rade pod klaviatúrou manuálu, označené bielymi terčikmi vedľa tlačidiel: 0. (čierna), P., MF., F. (bledé)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: bližšie neurčený

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: bližšie neurčené

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' extenzia Principal Octav 4' (?)
2. Principal Octav 4' C – f³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady / bez brád
3. Bourdon 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady
4. Salicional 8' bas: otvorené cylindrické, zinok, lábiá z org. kovu, mierne oblé výrezy, bočné brady + drevené intonačné valčeky (najväčšie krepované); diskant: otvorené cylindrické, org. kov, mierne oblé výrezy, bočné brady + drevené intonačné valčeky

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: dvojité rovnobežne stúpajúci faldový (horný fald orientovaný smerom von, dolný fald smerom dovnútra), v pridanej skrini pri zadnej stene chrámu;

čerpací: jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový (fald je orientovaný smerom dovnútra), s pákou na bočnej stene pridanej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: -