

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v zábradlí empory (ako jeho súťaž) a na empore oproti hlavnému vchodu na osi symetrie chrámovej lode; prospektové píšťaly sa nedochovali, sú nahradené textíliou

HRACÍ PULT

vstavaný na zadnej stene organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, 49 klávesov a tónov; obrátená farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené manubriá na vyťahovanie umiestnené vertikálne po stranách manuálovej klaviatúry bez označenia (vľavo 3, vpravo 2?)

TRAKTÚRY

tónová: mechanická tlačná (predĺžené bodce, hriadeľová doska pre najhlbšie tóny kvôli rozmiestneniu píšťal)

registrová: mechanická ťažná

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: bližšie neurčené

usporiadanie registrov:

1. Kovový register?
2. Kovový register?
3. Možno ešte jeden kovový register?
4. Drevený otvorený register 4´
5. Drevený krytý register 8´
6. Drevený krytý register 4´

Časť píšťalového fondu je poškodená, časť píšťal je umiestnená mimo pôvodných miest.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový (fald orientovaný smerom dovnútra), v prídavnej skrini vedľa organovej skrine (zaujímavý systém odporu drevenými pružinami); čerpací: jednoduchý klinový faldový

elektrické čerpadlo vzduchu: -