

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, 49 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: kostené (väčšina na dlhších klávesoch je odlepená)

pedálová klaviatúra: rozsah C – c¹, 25 klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

registrové sklopky v rade nad manuálovou klaviatúrou (viaceré sú odlomené),
zľava: Subbas / 16', Gamba / 8', Salicional / 8', Principál / 8', Kryt / 8',
Fléta príčna / 4', Mixtúra / 2 2/3' 2 ř., Pedál spoj., Suboktáv, Superoktáv
tlačidlá pod manuálovou klaviatúrou, zľava: Slavík, vypínač, Piano, M.F., Forte,
Vypínač, Tremola, Vypínač
balančná páka nad pedálovou klaviatúrou – registrové crescendo

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické; tónové relé manuálovej vzdušnice je jednostupňové s plochými membránami (membrány sú stvrdnuté)

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kuželkové; sedem tónov diskantu stojí na malej vzdušnici umiestnenej oveľa vyššie ako stojí hlavná vzdušnica; tónové lišty pre jednotlivé tóny zvlášť

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' najväčšie píšťaly krepované, otvorené cylindrické, zinok; časť píšťal v prospekte, otvorené cylindrické, tiež zinkové
2. Kryt 8' C – f³ drevené kryté, na glejených spojoch rozpadnuté (zrejme staršieho pôvodu)
3. Salicional 8' C – h otvorené cylindrické, zinkový plech, skriňové brady; c¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady / v diskante bočné brady
4. Flauta 4' (na sklopke signovaný: Fléta príčna); v basovej polohe drevené kryté píšťaly; v strednej polohe drevené otvorené píšťaly, lábiá dovnútra; v diskante drevené prefukujúce píšťaly (2 dierky uľahčujúce prefúknutie)
5. Gamba 8' C – f³ otvorené cylindrické, kov, v basovej polohe bočné brady + drevené intonačné valčeky / v diskante bočné brady
6. Mixtúra 2x; C – 2 2/3' + 2'; priebežný register

vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu
usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, s čerpacím, v podstavci organovej skrine
elektrické čerpadlo vzduchu: -