

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ PULT

na zadnej stene organa

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo; kratšie klávesy: čierne

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové registrové páčky na preklápanie po stranách klaviatúry po 3

Gergelyi – Wurm: *Historische Orgeln in der Ostslowakei*, s. 62, uvádzajú dispozíciu:

1. Principal 2' Nur Reste, alt
2. Octave 1'
3. Quinte 2/3'
4. Mixtur
5. Flet minor 4' Holz ged.
6. Flet major 8' Holz ged.

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Princípál 2' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; 17 píšťal stojí v prospekte (pôvodné) / 28 píšťal vnútri. Píšťaly sú signované: Se.
2. Kvinta 1 1/3' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; 10 píšťal stojí v prospekte / 35 píšťal vnútri. Píšťaly sú signované: Qvi. Prospektové píšťaly sú rozdelené do 5 polí (5 / 5 / 7 / 5 / 5), pričom na krajoch sú trojuholníkové veže, v strede najvyššia segmentová veža, medzi nimi sú ploché píšťalové polia.
3. Oktáva 1' C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; oktávová repetícia na tóne c². Píšťaly sú signované: Oc.
4. Mixtura 1x; C – c³ otvorené cylindrické, org. kov; repetícia na tóne c² (?)
5. Flauta 4' C – c³ drevené otvorené
6. Kryt 8' C – c³ drevené kryté

Orientáciu sťažuje skutočnosť, že mnohé píšťaly nestoja na svojom mieste, ale sú pohádzané a mnohé chýbajú.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: -

elektrické čerpadlo vzduchu: -