

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie kostola

## HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – g<sup>3</sup>, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

**pedálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>1</sup>, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna

### ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

sýtožlté umelohmotné registrové sklopky v rade nad manuálovou klaviatúrou, s vygravírovanými poradovými číslami sklopiek, názvami registrov a ich stopovou výškou, zľava: 1 / Principál / 8', 2 / Kryt / 8', 3 / Salicionál / 8', 4 / Oktáva / 4', 5 / Flauta / kopulová / 4', 6 / Kvinta / 2 2/3', 7 / Super- / oktáva / 2', 8 / Mixtúra / 4x / 1 1/3' (čierne písmo), 9 / Manuál / super / 4' (červené písmo), 10 / Tremolo (čierne písmo) – 11 / Subbas / 16', 12 / Oktávbas / 8' (belasé písmo), 13 / Man/Ped / 8', 14 / Pedál / super / 4' (červené písmo)

umelohmotné tlačidlá s rozšírenou čelnou plochou v rade pod manuálovou klaviatúrou, s vygravírovaným označením na ich čelnej ploche, zľava:

P, MF, F, T (biele tlačidlá), 0 (vypínač, čierne tlačidlo)

Nad pedálovou klaviatúrou nie sú žiadne zariadenia.

## TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

## VZDUŠNICE

**typ:** s registrovými kancelami – kužeľkové

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): g<sup>3</sup> – Cis, C – f<sup>3</sup>

usporiadanie registrov (podľa hracieho stola):

1. Principál 8' C – d<sup>1</sup> v prostrednom poli prospektu, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady (usporiadanie zľava: cis<sup>1</sup> – Cis, C, D – d<sup>1</sup>); dis<sup>1</sup> – g<sup>3</sup> vnútri
2. Kryt 8'
3. Salicionál 8'
4. Oktáva 4'
5. Flauta kopulová 4'
6. Kvinta 2 2/3'
7. Superoktáva 2'
8. Mixtúra 4x 1 1/3'

Organ bol zamknutý, nebolo možné vykonať podrobnejší prieskum.

**vzdušnica pedála:** diatonicky rozdelená na 2 časti stojace popri bočných stenách organovej skrine, orientované kolmo na vzdušnicu manuálu

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – f<sup>1</sup> drevené kryté
2. Oktávbas 8' C – f<sup>1</sup> otvorené cylindrické, zinok; C – f v krajných poliach prospektu (Cis – f (9) vľavo, C – e (9) vpravo)

## VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: typ neurčený, v podstavci organovej skrine; čerpací: typ neurčený, so skladacou pákou na pravej strane podstavca organovej skrine

**elektrické čerpadlo vzduchu:** v podstavci organovej skrine