

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie v jednom rade nad manuálovou klaviatúrou, nad manubriami sú biele okrúhle terčiky s označením názvu (tremolo má hranatý terčik): Principál 8', Prestant 4', Födött 8', Fuvola 4', Tremolo

jedno stúpadlo vpravo, označené bielym terčikom: Forte

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické ťažno-tlačné, tónová s tónovými lištami pod jednotlivými tónovými ventilmi

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužeľková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (pravdepodobne): C – e³, f³ – Cis

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – H drevené kryté, oblé výrezy; c – dis za bočnými prospektovými poľami, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; e – d² v 3 prospektových poľach (7 / 9 / 7), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; dis² – f³ za stredným prospektovým poľom, otvorené cylindrické, org. kov
2. Prestant 4' otvorené cylindrické, zinok / org. kov, bočné brady / bez brád
3. Födött 8' C – h drevené kryté, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, 2 lábiové výrezy, oblé výrezy
4. Fuvola 4' C – f² drevené otvorené; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci bezfaldový, v podstavci organovej skrine; čerpací: typ neurčený (nefunkčný)

elektrické čerpadlo vzduchu: nenájdene (na hracom stole je vypínač elektrického čerpadla)