

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: v ľavom kúte Obradnej siene (pohľad zo vstupu do miestnosti), prospekt je orientovaný k stene s oknami

HRACÍ PULT

vstavaný do čelnej steny podstavca (hráč sedí tvárou k prospektu)

manuálová klaviatúra: rozsah C – g³, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: biela umelá hmota; kratšie klávesy: čierne

pedálová klaviatúra: rozsah C – f¹, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna; oblúkovité usporiadanie kratších klávesov; dlhšie aj kratšie klávesy: tvrdé drevo povrchovo upravené svetlým lakom

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené registrové ťahadlá s čiernou povrchovou úpravou, vertikálne usporiadané v rade vľavo vedľa klaviatúry manuálu, na čelách majú kruhové štítky z bielej umelej hmoty s gravírovaním, zhora: 1 / Kryt / trubicový / 8', 2 / Flétna / kopulová / 4', 3 / Salicionál / (Bas) / 4', 4 / Seskvialtera / (Diskant) / 2 2/3' + 1 3/5', 5 / Principál / 2'

zariadenia vpravo vedľa klaviatúry manuálu: elektrický regulátor frekvencie kmitov tremola, páčka zapínača tremola, páčka zapínača osvetlenia, spínač elektrického čerpadla vzduchu

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonicko-chromatické, zľava: C – B (diatonicky), c – g³ (chromaticky), H – Cis (diatonicky)

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 2' C – cis v prospekte otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; d – g³ otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal v 3 plochých píšťalových poliach (3 / 21 / 3), zľava: CK, DK, EK / C, D, E, Fis, Gis, B, c, x, x, x, x, x, x, x, cis, H, A, G, F, Dis, Cis / FK, DisK, CisK (K = Kryt trubicový 8', bez označenia = Principál 2', x = neznelé).
2. Kryt trubicový 8' C – H drevené kryté (C – F v prospekte); c – h drevené polokryté (dierka v držiaku); c¹ – g³ polokryté (kovové klobúky s rúrkou) cylindrické, org. kov, bočné brady
3. Flétna kopulová 4' C – H kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady; c – g² polokryté (cylindricko-kónické klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady; gis² – g³ otvorené kónické, org. kov
4. a) Salicionál 4' C – H otvorené cylindrické, zinok, C – F bočné brady + drevené intonačné valčeky z dreva / Fis – H skriňové brady; c – f¹ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady
b) Seskvialtéra 2x; 2 2/3' + 1 3/5'; fis¹ – g³ otvorené cylindrické, org. kov; každý rad je duplikovaný

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v ľavej časti podstavca (čelný pohľad); vyrovnávací: malý klinový (fald dovnútra), pod ventilovou komorou; na mechu je umiestnený mechanizmus tremola

elektrické čerpadlo vzduchu: v pravej časti podstavca skrine vzadu (čelný pohľad)