

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STŮL

samostatne stojaci pred organovou skriňou

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť;

obloženie dlhších klávesov: umelá hmota, na mnohých klávesoch poodlamované

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, rovnaká dĺžka kratších klávesov (niekoľko pedálových klávesov je polámaných)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

pôvodné ovládanie registrov bolo pri rozšírení o druhý (elektrofonický) manuál

odstránené, v súčasnosti sa teda registre ovládajú veľmi nešikovnými

malými kovovými páčkami, vľavo vedľa pôvodnej (spodnej) manuálovej

klaviatúry – páčok je 9, slúžia na zapínanie registrov a kolektívov

1 kovové stúpadlo nad pedálovou klaviatúrou vľavo

TRAKTÚRY

tónová manuálová: mechanická, abstraktová

tónová pedálová a registrová: pneumatická, rúrková

Bez rozoberania a bez spoľahlivejšie fungujúcej registrovej traktúry sa nedali zistiť ďalšie podrobnosti.

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami, manuálová je mechanická kuželková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

Na manuálovej vzdušnici stoja 3 rady píšťal v rozsahu C – f⁴, z každého radu sú urobené minimálne 2 registre.

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f⁴ – Cis, C – e⁴

usporiadanie registrov od prospektu:

1. princípálový rad: C – F dovnútra krepované, cylindrické, zinok; od Fis v prospekte, otvorené cylindrické, zinok. V 3 poliach prospektu (11 / 13 / 11) stojí 35 zinkových otvorených píšťal, z toho sú 2 píšťaly pri pravej a ľavej bočnej stene organa neznelé. Okrem toho z prospektu minimálne 4 píšťaly patria do druhého radu píšťal.
2. ? rad: najhlbšie píšťaly kryté; asi 4 píšťaly sú vykonduktované do prospektu
3. krytý rad: C – h drevené kryté, C – H 1 výrez / c – h 2 výrezy; c¹ – f³ kryté cylindrické, org. kov (aj klobúky), 2 výrezy, bočné brady; fis³ – f⁴ otvorené cylindrické, org. kov

Druhý manuál je elektrofonický.

vzdušnica pedála: za vzdušnicou manuálu

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté, najväčšie krepované

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v hlbokom výklenku za chórom (chýba páka čerpaceho mecha alebo organ vôbec nemá čerpací mech)

elektrické čerpadlo vzduchu: pri zásobnom mechu (v hlbokom výklenku za chórom)