

## Technický popis:

### SKRIŇA

umiestnenie: v zábradlí zadnej empory

### HRACÍ STÔL

vstavaný do zadnej steny skrine

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: biela umelá hmota; kratšie klávesy: čierne

**pedálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>1</sup>, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna; dlhšie klávesy: tmavé drevo; kratšie klávesy: čierny náter

#### ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

žlté umelohmotné tvarované registrové sklopky v rade nad klaviatúrou manuálu; s čierno gravírovaným poradovým číslom (hore), názvom registra (stred) a stopovým označením (dole), zľava: Kryt / 8', Principál / 4', Salicionál / 4', Flauta / šumivá 2x / 2 -1 1/3', l:l / 4', l:l / 16', Tremolo – x (bez gravírovania), l:P / 8'

### TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

### VZDUŠNICA

**typ:** s registrovými kancelami – pneumatické kuželkové

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 4'
2. Kryt 8'
3. Salicionál 4'
4. Flauta šumivá 2x; C – 2' + 1 1/3'

Pre neprístupnosť organovej skrine chýbajú bližšie informácie.

Prospektové píšťaly sú usporiadané v 3 plochých poliach: 10 / 28 / 10 (píšťaly registra Principál 4', časť prospektu tvoria neznejúce píšťaly – otvorené cylindrické, zinok, nastriekané striebrenkou, bočné brady).

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: plavákový, v mechovej skrini v ľavej časti chóru (čelný pohľad); čerpací: klinový, pod zásobným mechom, s pákou na pravej bočnej stene mechovej skrine (čelný pohľad)

**elektrické čerpadlo vzduchu:** vľavo v miestnosti za mechovou skriňou (čelný pohľad)