

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore, v zábradlí chóru

HRACÍ PULT

na zadnej stene organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: kostené, na viacerých klávesoch je priklincované (!)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie po 2 po stranách manuálovej klaviatúry; pôvodne označené na terčikoch na čelnej ploche manubrií, v súčasnosti označené na nepôvodných terčikoch z umelej hmoty (3 zo 4 terčikov sú odlepené); vľavo: Salicionál / 8', Kryt / 8' (jediný terčik, ktorý ostal na manubriu); vpravo: Oktáva / 4', Principál / 8'

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová abstraktová

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonicko-chromatické, zľava (čelný pohľad):

Cis – a (diatonicky), f³ – h (chromaticky), b – C (diatonicky)

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' C – Gis drevené otvorené, najväčšie sú krepované; A – f³ otvorené cylindrické, kov; d – g stoja v prospekte.
2. Oktáva 4' C – H jeden zbor v 4' polohe; od c dvojjazý register – 4' + 2'; C – fis v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, minimálne píšťaly v krajných poliach prospektu majú skriňové brady; g – f³ otvorené cylindrické, org. kov (všetky – aj v prospekte – pôvodné Možného píšťaly). Usporiadanie píšťal v 3 píšťalových poliach prospektu, zľava (čelný pohľad): G, F, Dis, Cis, disP, fP, gP / A, H, cis, dis, f, fis, e, d, c, B, Gis / fisP, eP, dP, C, D, E, Fis (bez označenia = Oktáva 4', P = Principál 8').
3. Salicionál 8' C – G drevené kryté; Gis – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov (Gis – d korpusy zinok, nohy org. kov / dis – f³ celé píšťaly org. kov), špicaté horné lábiá, rovné výrezy, v spodnej polohe bočné brady + drevené intonačné valčeky / h¹ – f³ bočné brady
4. Kryt 8' v basovej polohe drevené kryté; od niektorého tónu malej oktávy kryté (zátky vysústružené z dreva) cylindrické, org. kov, bez horných lábií, oblúkové výrezy, bočné brady

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: jednoduchý, v osobitnej drevenej skrini za skriňou organa (skriňa mecha zároveň slúži ako organová lavica); čerpací: klinový, s pákou na pravej bočnej stene skrine mecha (čelný pohľad)

elektrické čerpadlo vzduchu: mal, dodnes stojí v drevenej tlmiacej skrini na chóre, ale vzduchovod je zlikvidovaný