

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

prospekt: nemá, čelná stena skrine sa zatvára dvoma krídlami

HRACÍ PULT

klaviatúra vstavaná do zadnej steny skrine

manuálová klaviatúra: rozsah E – c³, 45 klávesov a tónov (pôvodne krátka veľká oktáva); obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: povrchovo upravené čiernou farbou a lakované (pôvodný vzhľad je ukrytý pod nátermi); kratšie klávesy: tvrdé drevo morené načierno, horná časť klávesov – kosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové páčky po 2 po oboch stranách klaviatúry, poradie od organovej skrine:
vľavo (z pohľadu hráča): Copula maior 8', Flöte 4'; vpravo: Principal 2',
Octava 1' (registre nie sú označené štítkami)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini

usporiadanie tónov: nezistené (nemožný prístup k ventilovej komore)

usporiadanie píšťal, zľava: c³ – E

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principal 2' E – A (prvých 6 píšťal) drevené otvorené (korpus z ihličnatého dreva, predkrývka dub), horné lábiá sú skosené smerom dovnútra; B – c³ otvorené cylindrické, org. kov
2. Octava 1' E – c³ otvorené cylindrické, org. kov; oktavové repetície na tónoch c¹ a c²; píšťalový rad bol pravdepodobne súčasťou 2-radovej mixtúry
3. Flöte 4' E – h¹ drevené kryté; c² – c³ drevené otvorené; register vyzerá v celom rozsahu pôvodný (korpus z ihličnatého dreva, predkrývka dub), horné lábiá sú skosené smerom dovnútra; usporiadanie píšťal v skrini – pozdĺž ľavej steny skrine (čelný pohľad) od prospektu: E (C), Fis (D), Gis (E), F, G, A, B
4. Copula maior 8' E – gis² drevené kryté (vyhotovenie píšťal je rovnaké ako pri Copula minor 4'); a² – c³ kryté (drevené zátky) cylindrické, kov, novšie; usporiadanie píšťal v skrini – pozdĺž pravej steny skrine (čelný pohľad) od prospektu: E (C), Fis (D), Gis (E), F, G, A, B; pozdĺž ľavej steny skrine (čelný pohľad) od píšťal registra Copula minor 4': Cis, c, H

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: magazínový 2-faldový (faldy smerujúce dovnútra), v podstavci skrine; čerpací: klinový, s pákou na ľavej stene podstavca (čelný pohľad)

elektrické čerpadlo vzduchu: v skrinke vedľa organovej skrine vľavo (čelný pohľad)