

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred širokou organovou skriňou na osi symetrie

manuálové klaviatúry: rozsah C – g³, 56 klávesov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – f¹, 30 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele tvarované registrové sklopky nad klaviatúrou II. manuálu,

s vygravírovanými názvami registrov, zľava: 1 / Principál / 8', 2 / Flauta

Koncert. / 8', 3 / Salicionál / 8', 4 / Oktáva / 4', 5 / Flauta lesná / 2', 6 /

Mixtúra / 3x, 7 / II:I / 8', 8 / II:I / 16', 9 / II:I / 4', 10 / I:I / 4' (čierne nápisy) –

11 / Kryt / 8', 12 / Vox / angelika / 2x / 4' + 8', 13 / Flauta trubic. / 4', 14 /

Principál / 4', 15 / Seskvialtera / 2x / 1 1/3' + 4/5', 16 / II:II / 4', 17 /

Tremolo (červené nápisy) – 18 / Subbas / 16', 19 / Chorálbas / 4', 20 / I:P /

8', 21 / II:P / 8' (čierne nápisy), 22 / Vypin. / ručných registrů (červený nápis)

malé ťahadlá z umelej hmoty nad registrovými sklopkami – voľná kombinácia

kruhový ukazovateľ registrového crescenda naľavo od registrových sklopiek

tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu: A. (voľná kombinácia), Mf., F., Pl., A. A. P

(automatický anulátor pedála)

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, zľava: Vypin. Rejstř. Crescenda

(stúpadlo), Rejstříkové crescendo (valec), Žaluzie II. Man. (balančná páka),

vypínač oktáv. spojok (stúpadlo)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické, rúrky sú z umelej hmoty

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – pneumatické kuželkové, tónové lišty pre každý tón zvlášť; manuálové vzdušnice majú dvojstupňové tónové relé

vzdušnica I. manuálu: delená na 2 časti; časť C – f (18 tónov) stojí nižšie a je situovaná kolmo na prospekt, rovnobežne s ľavou bočnou stenou organa; vzdušnica od tónu fis stojí nad basovou vzdušnicou

vzdušnica II. manuálu: v žalúzievej skrini, tiež delená na 2 časti: časť C – f (18 tónov) je situovaná nižšie; časť od tónu fis je situovaná nad prvú; vzdušnice sú umiestnené rovnobežne s pravou bočnou stenou organa

vzdušnica pedála: tiež rozdelená na 2 časti, umiestnené však nie nad sebou, ale vedľa seba kolmo na prospekt v strednej časti organovej skrine

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobné: 2 plavákové, v podstavci organovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej skrinke v podstavci organovej skrine