

**Technický popis:****SKRIŇA**

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie

**HRACÍ PULT**

na zadnej stene pozitívu

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – c<sup>3</sup>, krátka veľká oktáva, 45 klávesov a tónov;  
obloženie dlhších klávesov: drevené

**ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

drevené registrové páčky na preklápanie v horizontálnom smere po dvoch po stranách klaviatúry

**TRAKTÚRY**

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

**VZDUŠNICA**

**typ:** s tónovými kancelami – zásuvková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: nezistené (vstup do ventilovej komory je zalepený viacerými vrstvami olejovej farby)

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 4' pravdepodobne C – c tesne za prospektom, drevené otvorené; 21 píšťal stálo v 3 píšťalových poliach prospektu (7 / 7 / 7 – v strednom poli stáli najväčšie píšťaly), značná časť prospektových píšťal chýba; b<sup>2</sup> – c<sup>3</sup> vnútri Časť prospektových píšťal je zdobená bradavičkami v tvare kríža. V bočných poliach mali píšťaly zdobenie nad i pod polkruhovými lábiami, v strednom poli len nad horným lábiom. Chýbajúce píšťaly doplnil Drábek píšťalami so špicatými hornými lábiami, bez bradavičiek.
2. Flauta 4' v spodnej polohe drevené kryté; pravdepodobne od g/gis drevené otvorené (s tenkými stenami)
3. Kryt 8' C – c<sup>3</sup> drevené kryté, najväčšie sú krepované
4. Flauta 2' v spodnej polohe pravdepodobne drevené; fis – c<sup>3</sup> (podľa lavičky) kovové, kónické otvorené píšťaly z organového kovu sú pravdepodobne staršieho pôvodu

**VZDUCHOVÁ SÚSTAVA**

**mechy:** zásobný: jednoduchý, v podstavci pozitívu; čerpací: klinový, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca skrine pozitívu, vedľa nej vpredu je zvislý výrez pre ukazovateľ vzduchu v mechu

**elektrické čerpadlo vzduchu:** nemá