

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie kostola

### HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov; tónový rozsah C – f<sup>4</sup>, 66 tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

**pedálová klaviatúra:** rozsah C – d<sup>1</sup>, 27 klávesov a tónov

#### ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rovné registrové sklopky s vygravírovanými názvami v rade nad manuálovou klaviatúrou: 1 / SUBBASS / 16' – 2 / SALICIONÁL / 8', 3 / BOURDON / 8', 4 / PRINCIPÁL / 8', 5 / OKTÁV / 4', 6 / MIXTURA / 2 szor. (hnedé sklopky) – 7 / M / 4', 8 / M/P / 8' (biele sklopky)

tláčidlá pod manuálovou klaviatúrou, označené na obdĺžnikových štítkoch vygravírovanými nápismi: KIVÁLTÓ (čierne tlačidlo), TUTTI (biele)

### TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

### VZDUŠNICE

**typ:** s registrovými kancelami, kvôli zlému prístupu nebolo možné presnejšie určiť (vzdušnice sú situované tesne nad podlahu chóru)

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f<sup>4</sup> – Cis, C – e<sup>4</sup>

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' najväčšie píšťaly sú Innengekröpft; c – cis<sup>1</sup> v 3 píšťalových poliach prospektu (8 / 11 / 8), otvorené cylindrické, zinok; d<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> vnútri
2. Oktáva 4' C – c v 3 píšťalových poliach prospektu (8 / 11 / 8), otvorené cylindrické, zinok. Prospektové píšťaly sú vykonduktované nad píšťalnicu.
3. Salicionál 8' najväčšie píšťaly sú Innengekröpft; ďalej otvorené cylindrické, úzko menzúrované, kov, skriňové brady
4. Bourdon 8' C – h drevené kryté; c<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> kryté cylindrické, org. kov, segmentový výrez, polkruhové horné lábiá, úzke bočné brady; fis<sup>3</sup> – f<sup>4</sup> otvorené cylindrické, org. kov
5. Mixtúra 2x; C – 2' + 1 1/3'; c<sup>3</sup> – 4' + 2 2/3'; od fis<sup>3</sup> len jednoradová, so zborom v 8' polohe

**vzdušnica pedála:** v organovej skrini za vzdušnicou manuálu

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d<sup>1</sup> drevené kryté

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný s čerpacím, v osobitnej skrini za organovou skriňou (skriňa mecha je užšia a nižšia ako organová skriňa, na ľavej strane ich bočné steny lícujú)

**elektrické čerpadlo vzduchu:** nemá