

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** v zadnej časti kostola na osi symetrie

### HRACÍ PULT

vstavaný do zadnej steny organovej skrine

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – c<sup>3</sup>, 49 klávesov a tónov; obrátená farebnosť

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

kovové registrové páčky po stranách klaviatúry, v poradí od organovej skrine:

vľavo: Principal 4', Copula 8', Flaut 4'; vpravo: Octave 2', Superoctave 1',

Mixtur 2x 1' (názvy nie sú pôvodné, pochádzajú z poslednej opravy – približne zo začiatku 21. storočia)

### TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

### VZDUŠNICA

**typ:** s tónovými kancelami – zásuvková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: c<sup>3</sup> – C

usporiadanie registrov:

1. Principal 4' C, Cis drevené otvorené; D – gis<sup>1</sup> v prospekte (nepôvodné písťaly), otvorené cylindrické, zinok; a<sup>1</sup> – c<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov
2. Octave 2' C – c<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov
3. Superoctave 1' C – c<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov
4. Mixtur 2x; C – 1' + 2/3'; c<sup>2</sup> – 2' + 1 1/3'; otvorené cylindrické, org. kov
5. Copula 8' C – c<sup>3</sup> drevené kryté
6. Flaut 4' C – c<sup>3</sup> drevené otvorené

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** zásobný: rovnobežne stúpajúci jednoduchý faldový, v podstavci organovej skrine; čerpací: jednoduchý klinový faldový, s pákou na pravej stene podstavca

Mechová sústava je novšia. Podľa výrezov pre páky v podstavci skrine mohli byť mechy riešené podobným spôsobom ako v r. kat. kostole vo Výbornej – 2 striedavo fungujúce klinové mechy v podstavci organovej skrine.

**elektrické čerpadlo vzduchu:** nemá (nie je inštalované)