

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie, umiestnený v murovanom parapete chóru; jeho čelná stena je zdobená 3 poľami neznelych píšťal
manuálové klaviatúry: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele registrové sklopky v tvare širokého vodorovného klávesu majú v zadnej časti čiernu oblúkovú plošku, po ktorej stlačení sa kláves vypne; názvy registrov sú uvedené v kruhových rôznofarebných terčíkoch nad sklopkami, terčíky aj nápisy sú rovnaké ako na starších nástrojoch s mechanickými registrovými manubriami: Subbass / 16', Octavbass / 8', Cello / 8' (svetlobelase), Principál / 8', Bourdon / 16', Gamba / 8', Föddott / 8', Octava / 4', Mixtura / 3 sz. 2 2/3' (biele), Salicionál / 8', Csucsuvola / 8' (Flauta špicatá), Dolce / 4' (žlté)

zariadenia za registrovými sklopkami vpravo: pridávané malé červené ťahadlo z umelej hmoty, označené pred ním na bielom štvorcovom štítku: Tremolo; biela oválna tabuľka s opusovým číslom; čierne (pôvodné) tlačidlo bez označenia

tlačidlá medzi klaviatúrou I. a II. manuálu, označené pod nimi na bielych oválnych štítkoch, zľava (pohľad organistu): P. K (pedálová spojka, dvojica tlačidiel – prvé čierne, druhé biele), M. K. (manuálová spojka, dvojica tlačidiel – prvé čierne, druhé biele), x (nečitateľný nápis – vypínač?, čierne tlačidlo), F. t. m. (Forte celého stroja, biele tlačidlo), F. I. M (Forte I. manuálu, biele tlačidlo), F. II. M. (Forte II. manuálu, dvojica tlačidiel – čierne a biele)

ovládanie elektrického čerpadla vzduchu vedľa klaviatúry II. manuálu vľavo
Nad pedálovou klaviatúrou nie sú žiadne zariadenia.

TRAKTÚRY

tónová: mechanická abstraktová

registrová: pneumatická, s kovovými rúrkami

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kužeľkové

vzdušnica I. manuálu: v organovej skrini za strednou a ľavou časťou prospektu (čelný pohľad)

usporiadanie tónov: chromatické, zľava: f³ – C

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 8' časť píšťal v prospekte (nepôvodné zinkové píšťaly); fis¹ – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, malé bočné brady zo zvyškového materiálu výrezu (pôvodné píšťaly)
2. Oktáva 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly

3. Gamba 8' C – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov, v strednej a diskantovej polohe s mosadznými sláčikovými bradami (po f³) (v spodnej polohe nepreskúmané)
4. Kryt 8' (Födött) C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté cylindrické, org. kov (aj klobúky), 2 vysoké oblúkové výrezy, bez horných lábií, letované bočné brady
5. Bourdon 16' extenzia registra Kryt 8' (C – H pravdepodobne neobsadené)
6. Mixtúra 3x; C – 2 2/3' + 2' + 1 1/3'; kvintová repetícia na tóne c³

vzdušnica II. manuálu: v organovej skrini za vzdušnicami pedála a I. manuálu, v nízkej nike podvežia (bez rozoberania nie je vôbec prístupná)
 usporiadanie tónov: chromatické, zľava (čelný pohľad): f³ – C
 usporiadanie registrov odpredu:

1. Salicionál 8' v spodnej polohe nezistené (možno drevené kryté píšťaly spoločné s Flautou špicatou 8' alebo cylindrické otvorené kovové píšťaly vykonduktované za vzdušnicu I. manuálu?)
2. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly
3. Flauta špicatá 8' (Csúcsfuvola) C – H drevené kryté; c – f³ otvorené kónické, org. kov (ďalšie podrobnosti kvôli neprístupnosti chýbajú)

vzdušnica pedála: v organovej skrini za pravou časťou prospektu
 usporiadanie registrov (kvôli neprístupnosti nepreskúmané – pravdepodobné obsadenie):

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté
2. Oktávbas 8' C – d¹ extenzia registra Subbas 16'; dis – d¹ vlastné píšťaly
3. Cello 8' cylindrické užšiemenzúrované kovové píšťaly

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, za vzdušnicou II. manuálu v nike podvežia, orientovaný kolmo na prospekt; čerpací: klinový, s pákou na užšej zadnej stene skrine mecha, nad ňou je kruhový ukazovateľ vzduchu s textom: RIEGER TESTVÉREK / Budapest és Jägerndorf

elektrické čerpadlo vzduchu: v podveží alebo na povale