

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

ploché sklopky v rade nad klaviatúrou manuálu, zľava: Subbas 16' (žltohnedá) – Salicionál 8', Bourdon 8', Principál 8', Gamba 4', Doublette 2x 2 2/3' (biele) – M / 4', M / 16', M / P 8' (bledozelené)

tlačidlá v rade pod klaviatúrou manuálu, zľava: Vypúšteč (vypínač pevných kombinácií, čierne), Piano, Mezzoforte, Forte-Pleno (biele)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – pravdepodobne výpustné

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – Fis otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky; G – h¹ v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; c² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
2. Salicionál 8' C – h otvorené cylindrické, zinok, C – H bočné brady + drevené intonačné valčeky / c – h skriňové brady; c¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady
3. Bourdon 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, 1 lábiový výrez
4. Gamba 4' C – H otvorené cylindrické, zinok, mosadzné sláčikové brady s regulačnými maticami; c – f³ otvorené cylindrické, org. kov, mosadzné sláčikové brady s regulačnými maticami / diskant bez brád
5. Doublette 2x; C – 2 2/3' + 2'; otvorené cylindrické, org. kov

vzdušnica pedála: v podstavci organovej skrine pri zadnej stene

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: cis – Cis (os symetrie) C – c

2. rad: dis – cis¹ (os symetrie) d¹ – d

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na ľavej stene podstavca organovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: na povale kostola