

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

biele sklopky s gravírovaným popisom v rade nad klaviatúrou manuálu, zľava:

Pedálcopula, Octávcopula, Subbass / 16', Principál / 8', Salicionál / 8',

Födott / 8', Octava / 4', Dolce / 4', Mezzoforte, Forte, Kiváltó

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kuželkové, sčasti výpustné

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov odpredu:

1. Principál 8' C – A za prospektom, otvorené cylindrické, zinok; B – b¹ v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov; h¹ – f³ za prospektom, otvorené cylindrické, org. kov. Usporiadanie píšťal v 3 píšťalových poliach (9 / 7 / 9), zľava: a¹, f¹, cis¹, a, f, g, h, dis, g / dis, cis, H, B, c, d, e / b¹, fis¹, d¹, b, fis, gis, c¹, e¹, gis¹.
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly (ako pokračovanie registra Principál 8'), otvorené cylindrické, org. kov
3. Salicionál 8' C – H otvorené cylindrické, užšie menzúrované, zinok, skriňové brady; c – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, skriňové brady
4. Dolce 4' extenzia registra Salicionál 8'; fis² – f³ vlastné píšťaly (ako pokračovanie registra Salicionál 8'), otvorené cylindrické, užšie menzúrované, org. kov, bez brád
5. Födott 8' C – h drevené kryté, C – H 1 výrez / c – h 2 výrezy; c¹ – f³ kryté cylindrické, org. kov, 2 výrezy, bez brád

vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): cis¹ – Cis, C – d¹

usporiadanie registrov:

1. Subbass 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: veľký plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca organovej skrine, nad ňou je kruhový ukazovateľ vzduchu v mechu s textom: RIEGER TESTVÉREK / Budapest és Jägerndorf

elektrické čerpadlo vzduchu: KÖNYVES és FIA KFT (r. 2024), v podstavci organovej skrine pod mechom