

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

registrové sklopky v rade nad manuálovou klaviatúrou, s rôznofarebnou hornou plochou s vygravírovanými názvami registrov (horná plocha sklopiek nie je pôvodná), na zadnej časti sklopiek je malá čierna plôška na vypnutie, zľava (pohľad organistu): Super - / spojka, Pedal - / spojka (červené), Subbas / 16' (zelená), Principal / 8', Kryt / 8', Salicional / 8', Oktáva / 4', Flauta / 2', Mixtura 2' x (sic!) (biele), x (chýba), Forte, Vypínač (červené), Tremolo

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – pneumatické kuželkové

1. vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): Cis – f³, e³ – C (uprostred vzdušnice je malá medzera)

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Princípál 8' c – d² v prospekte, otvorené cylindrické, zinok (nepôvodné).
Usporiadanie píšťal v 3 píšťalových poliach prospektu (7 / 13 / 7), zľava: cis¹, a, f, cis, dis, g, h / cis², h¹, a¹, g¹, f¹, dis¹, d¹, e¹, fis¹, gis¹, b¹, c², d² / b, fis, d, c, e, gis, c¹.
2. Oktáva 4'
3. Salicionál 8' C – f³ otvorené cylindrické, užšie menzúrované, kov
4. Flauta 2' (pôvodne stála na tomto mieste pravdepodobne mixtúra)
5. Kryt 8' C – h drevené kryté; c¹ – f³ kryté cylindrické, org. kov, 2 výrezy, bez horných lábí, úzke bočné brady

2. vzdušnica manuál (pridaná): pneumatická kuželková, v organovej skrini

na priečnej osi manuálovej vzdušnice, situovaná kolmo na ostatné registre

usporiadanie tónov: chromatické, od prospektu dozadu: C – f³

usporiadanie registrov:

1. Mixtura 3x

vzdušnica pedála: v organovej skrini za vzdušnicou manuálu

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca organovej skrine; nad ňou je zvislý výrez, v ktorom

sa pohybuje vodorovná palička pripevnená na hornú časť mecha (ukazovateľ vzduchu v mechu)
elektrické čerpadlo vzduchu: na povale kostola