

**Technický popis:****SKRIŇA**

**umiestnenie:** na zadnej empore na osi symetrie kostola

**HRACÍ STÔL**

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – f<sup>3</sup>, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

**ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

sklopký v rade nad klaviatúrou manuálu, názvy sú gravírované do farebných štítkov uprostred sklopiek (manuál – biele, pevná kombinácia – svetlozelený), zľava: Principál 8', Bourdon 8', Födött-Fuvola 4', Forte

**TRAKTÚRY**

tónová: pneumatická tlaková

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

**VZDUŠNICA**

**typ:** registrovými kancelami – kuželkové

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f<sup>3</sup> – Cis, C – e<sup>3</sup>

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – H drevené kryté; c – cis otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady, predsadené lábiá; d – c<sup>2</sup> v prospekte (nepôvodné píšťaly, 2 z píšťal sú v organovej skrini), otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; cis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov
2. Bourdon 8' C – h drevené kryté; c<sup>1</sup> – f<sup>3</sup> kryté (kovové klobúky) cylindrické, org. kov, bočné brady, 2 lábiové výrezy
3. Födött-Fuvola 4' extenzia registra Bourdon 8'; fis<sup>2</sup> – f<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov

**VZDUCHOVÁ SÚSTAVA**

**mechy:** zásobný: plavákový, v podstavci skrine; čerpacie: 2 striedavo fungujúce jednoduché klinové faldové, s pákou na pravej stene podstavca organovej skrine (Balgmaschine)

**elektrické čerpadlo vzduchu:** v tlmiacej skrini