

Technický popis:**SKRIŇA**

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ PULT

vstavaný do zadnej steny organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³, 49 klávesov a tónov; obrátená farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené vysústružené manubriá na vyťahovanie umiestnené horizontálne po stranách manuálovej klaviatúry, bez označenia (vľavo 2 manubriá, vpravo 2 manubriá)

TRAKTÚRY

tónová: mechanická bodcová (predĺžené bodce)

registrová: mechanická ťažná

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické, zľava (pohľad od oltára): F, Dis, Cis, c³ – Fis, E, D, C

usporiadanie registrov:

1. Princípál 4' C – H drevené otvorené; c – c² v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; cis² – c³ otvorené cylindrické, org. kov
2. Oktáva 2' C, Cis drevené otvorené; D – c³ otvorené cylindrické, org. kov; repetícia na tóne c² alebo c¹ (?)
3. Kopula 4' C – B drevené kryté; H – c¹ otvorené cylindrické, org. kov; cis¹ – c³ drevené kryté
4. Kopula 8' C – c³ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: bližšie neurčené

elektrické čerpadlo vzduchu: bližšie neurčené