

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; dlhšie klávesy majú drevené obloženie prírodnej farby, kratšie klávesy sú maľované načierno

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

čierne drevené registrové manubriá v rade po stranách manuálovej klaviatúry, označené v okrúhlych nepôvodných terčíkoch na čelnej ploche manubrií, zľava: vľavo: Bourdon / 8', Mixtura / 3', Oktava / 4'; vpravo: Salicionál / 8', Flétna / 4', Principál / 8'

pravdepodobne nepôvodné menšie čierne drevené manubrium vedľa manuálovej klaviatúry vľavo, vyššie ako registrové manubriá, označené v okrúhlom terčíku na čelnej ploche manubria: Tremolo (nefunkčné)

Nad pedálovou klaviatúrou nie sú žiadne zariadenia.

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f³ – Cis, C – e³ (pri 8' registroch stoja niektoré tóny veľkej oktávy pri bočných stenách organovej skrine)

usporiadanie registrov odpredu:

1. Principál 8' C – G za prospektom, drevené kryté; Gis – H drevené otvorené; c – cis¹ v prospekte otvorené cylindrické, zinok, bez brád; d² – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, bez brád, ladiace zvitky. Usporiadanie píšťal v 3 píšťalových poliach prospektu (7 / 9 / 7), zľava: x, h, g, f, FO, a, cis¹ / DisO, dis, CisO, cis, c, CO, d, DO, e / x, b, fis, EO, gis, c¹, x (bez označenia = Principál 8', O = Oktava 4').
2. Oktava 4' C – F v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bez brád; Fis – f³ otvorené cylindrické, org. kov, Fis – H bočné brady / c – f³ bez brád, Fis – h² ladiace zvitky / c³ – f³ zrezané na presnú dĺžku
3. Mixtura 3x 2'; C – 2' + 1 1/3' + 1'; oktavová repetícia na c²; otvorené cylindrické, org. kov, bez brád, ladiace zvitky / zrezané na presnú dĺžku
4. Bourdon 8' C – h¹ drevené kryté, veľmi mierne oblé výrezy dovnútra; c² – f³ kryté (drevené zátky s výraznými čiernymi rukoväťami) cylindrické, org. kov, bez brád
5. Flétna 4' C – h¹ drevené otvorené, kovové pliešky na privieranie; c² – f³ otvorené kónické, org. kov, bez brád
6. Salicionál 8' C – H drevené otvorené, úzka menzúra, krepované; c – f³ otvorené cylindrické, úzka menzúra, org. kov, skriňové brady / bočné brady, ladiace zvitky

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: rovnobežne stúpajúci 1-faldový (fald dovnútra), v podstavci organovej skrine; čerpací: klinový 1-faldový (fald dovnútra), s pákou na pravej bočnej stene organovej skrine (ukazovateľ vzduchu v zásobnom mechu zrušený)

elektrické čerpadlo vzduchu: má, umiestnenie neurčené