

## Technický popis:

### SKRIŇA

**umiestnenie:** pred zábradlím zadnej empory na osi symetrie

### HRACÍ PULT

klaviatúra vstavaná do zadnej steny

**manuálová klaviatúra:** rozsah C – c<sup>3</sup>, krátka spodná oktáva, 45 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; obloženie dlhších klávesov: svetlohnedé drevo, čelá klávesov sú ozdobne vyrezávané; kratšie klávesy: tmavohnedé tvrdé drevo

#### **ovládanie registrov a pomocné zariadenia:**

kovové očka (úchyty) pre manipuláciu so zásuvkami po 2 po oboch stranách bočných stien skrine, vždy od prospektu (čelný pohľad na prospekt):  
pravá bočná stena: Copula minor 4', Oktáva 1'; ľavá bočná stena:  
Principál 2', Copula major 8'

### TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová bodcová

### VZDUŠNICA

**typ:** s tónovými kancelami – zásuvková

**vzdušnica manuálu:** v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické, zľava (čelný pohľad): c<sup>3</sup> – C

usporiadanie registrov od prospektu:

1. Principál 2' C, D, E, F drevené otvorené; C, D krepované 90°; G – e<sup>1</sup> v prospekte. otvorené cylindrické, org. kov, rezané na tón, zdobené tepaním (píšťala tónu d chýba); f<sup>1</sup> – c<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov, rezané na tón (píšťaly gis<sup>2</sup> – c<sup>3</sup> chýbajú). Usporiadanie prospektových píšťal v 3 plochých poliach (7 / 7 / 7), zľava (čelný pohľad): dis, f, g, a, b, cis<sup>1</sup>, dis<sup>1</sup> / d, c, B, G, A, H, cis / e<sup>1</sup>, d<sup>1</sup>, c<sup>1</sup>, b, gis, fis, e.
2. Copula major 8' C – c<sup>3</sup> drevené kryté; C – dis krepované
3. Copula minor 4' C – c<sup>3</sup> drevené kryté; C – G krepované
4. Oktáva 1' C, D drevené kryté; E – c<sup>3</sup> otvorené cylindrické, org. kov, rezané na tón; na píšťalách C, D, E sú latinské nápisy

### VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

**mechy:** 2 klinové (5 faldov smerom dovnútra), na pozitíve za sebou, s faldami orientovanými smerom doprava (čelný pohľad)

**elektrické čerpadlo vzduchu:** nemá