

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore, tesne za parapetom chóru, oproti hlavnému oltáru

HRACÍ PULT

na zadnej stene pozitívu

manuálová klaviatúra: rozsah C – c³ s krátkou spodnou oktávou; 45 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: nepôvodné, biela umelá hmota (na mnohých klávesoch poolamované)

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

kovové registrové páčky na preklápanie, tri a tri po stranách man. klaviatúry, názvy registrov nie sú pri páčkach označené

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické, tónová s krátkymi bodcami, ktoré sú pravdepodobne nepôvodné

VZDUŠNICE

typ: s tónovými kancelami – zásuvkové

vzdušnica manuálu: za prospektom

usporiadanie tónov: chromatické: v slede klávesov

usporiadanie registrov:

1. Principál 4' C – dis drevené otvorené, za prospektom; e – c³ v 3 píšťalových poliach prospektu (12 / 9 / 12), pôvodné, cylindrické otvorené, org. kov, výrezy rovné, lábíá špicaté, bez brád; tri najväčšie prospektové píšťaly (e, f, fis) sú plasticky zdobené. Usporiadanie prospektových píšťal zľava (pri čelnom pohľade): c³, b², gis², fis², e², d², c², b¹, gis¹, fis¹, e¹, d¹ // c¹, b, gis, fis, e, f, g, a, h // cis¹ – h² (diatonicky). Samostatná píšťalnica.
2. Oktáva 2' cylindrické otvorené, organový kov.
3. Kvinta 1 1/3' cylindrické otvorené, org. kov, bez brád; na c² okt. repetícia
4. Sedecima 1' cylindrické otvorené, org. kov, bez brád, na c² okt. repetícia. Registre Kvinta 1 1/3' a Sedecima 1' stoja na spoločnej píšťalnici.
5. Copula minor 4' C – c³ drevené kryté. Samostatná píšťalnica.
6. Copula maior 8' C – c³ drevené kryté; C – G pri pravej bočnej stene (čelný pohľad) odzadu smerom k prospektu, celkom vpredu je píšťala C Pr. 4' (drevená otvorená); ostatné píšťaly stoja v dvoch radoch, v zadnom rade sprava doľava píšťaly A – b, v prednom zľava doprava h – c³. Samostatná píšťalnica.

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: nepôvodný jednoduchý, v podstavci nástroja; čerpací: rovnobežne stúpajúci, s pákou na ľavej bočnej stene podstavca organa, v súčasnosti odstránená Na pravej bočnej stene podstavca (zvonku) je vedený drevený vzduchový kanál od mechov do ventilovej komory (nepôvodné).

elektrické čerpadlo vzduchu: nikdy nemal