

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rad malých drevených páčok s umelohmotným obložením na hornej strane, umiestnených nad man. klaviatúrou, zľava: Oktávkopula, Principál 8', Flauta 4', Bourdon 8', Octava 4', Picola 2', Forte; názvy sú písané na farebné štítky umiestnené nad páčkami (manuál – biele, spojky a pomocné zariadenia – zelené), štítky registrov Flauta 4' a Picola 2' nie sú pôvodné

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková lištová, s dvoma stupňami tónového relé; miešky sú ploché (Polypel); nové plastové rúrkové rozvody pod 1. stupňom relé

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužel'ková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: Cis – f³, e³ – C

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – cis otvorené cylindrické, zinok, bočné brady s drevenými intonačnými valčekmi; d – dis¹, gis¹ – dis² v prospekte, pôvodné otvorené cylindrické píšťaly z org. kovu, s bočnými bradami a predsadenými lábiami; e¹ – g¹, e² – f³ vnútri: otvorené cylindrické z org. kovu, časť pôvodných píšťal je nahradená. Usporiadanie píšťal v prospekte: dis¹, h, g, dis, f, a, cis¹ // dis², h¹, a¹, cis², f² // e², c², gis¹, cis¹, d² // c¹, gis, e, d, fis, ais, d¹.
2. Octava 4' extenzia registra Principál 8' fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Flauta 4' novší register na mieste pôvodného Salicionál 8'; C – h drevené otvorené, horné lábiá skosené na vnútornej strane, oblúkové výrezy bez bočných brád; c¹ – g¹ otvorené kónické, org. kov; gis¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov
4. Picola 2' novší register na mieste pôvodného Dolce 4'; extenzia registra Flauta 4'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, rôznorodý píšťalový fond
5. Bourdon 8' C – h drevené kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane, oblúkové výrezy; c¹ – f³ kryté (kovové klobúky) cylindrické, dva oblúkové lábiové výrezy s bočnými bradami, horné lábiá nevytvárané; niektoré pôvodné píšťaly registra sú nahradené

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: pôvodný plavákový, v podstavci org. skrine; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na pravej strane podstavca

elektrické čerpadlo vzduchu: -