

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred org. skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov; rovnobežná – plochá, rovnaká dĺžka kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rad páčok na preklápanie nad man. klaviatúrou; názvy sú vpísané do bielych porcelánových terčikov nad páčkami; zľava: Principal 8', Bourdon 8', Salicional 8', Oktav 4' (ext.), Dolce 4' (ext.), Pedal-coppel, Oktávcoppel, Forte

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková lištová s dvoma stupňami tónového relé; miešky sú klinové, rúrkové rozvody z umelej hmoty

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužel'ková

vzdušnica manuálu: nová, v org. skrini za prospektom, komora registrových ventilov je umiestnená v strede

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principal 8' C – d otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, v rozsahu C – D krepované; dis – f² v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; fis² – f³ vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, rôznorodý píšťalový fond
2. Oktav 4' extenzia registra Principal 8' fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, najmenšie píšťaly nahradené
3. Salicional 8' C – h otvorené cylindrické, zinok, bočné brady s drev. int. valčekmi, zaoblené výrezy, v rozsahu C – D krepované; c¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady, zaoblené výrezy
4. Dolce 4' extenzia registra Salicional 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady, zaoblené výrezy
5. Bourdon 8' C – f¹ drevené kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane, oblúkové výrezy s prirodzenými bočnými bradami, píšťaly majú hnedý náter; fis¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, zaoblené výrezy s bočnými bradami, tvarované horné lábiá

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: nový plavákový, v pravej časti podstavca org. skrine (čerpací sa nezachoval)

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, v ľavej časti podstavca org. skrine