

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: chýba – stratená; rozsah C – d1, 27 klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rad tvarovaných sklopiek nad man. klaviatúrou, zľava: Principál 8', Bordon 8', Salicionál 8', Oktáva – Bass koppler, Diskant koppler, Pedal koppler, Tremolo

rad tlačidiel pod man. klaviatúrou: Forte, Mezzoforte, Piano (pevné kombinácie, biele), vypínač (čierne)

TRAKTÚRY

tónová: pneumatická tlaková, s dvoma stupňami tónového relé s plochými mieškami a združenými tónovými lištami

registrová: pneumatická tlakovo-výpustná

VZDUŠNICA

typ: s registrovými kancelami – kužel'ková

vzdušnica manuálu: v org. skrini za prospektom, z priestorových dôvodov umiestnená pod úroveň prospektu

usporiadanie tónov: diatonické, zľava: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Principál 8' C – Ais otvorené cylindrické, zinok, bočné brady s drevenými intonačnými valčekmi, predsadené lábiá, v rozsahu C – Dis krepované; H – gis¹ v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; a¹ – f³ vnútri, otvorené cylindrické, zinok po h¹ / od c² org. kov, bočné brady
2. Oktáva 4' C – H otvorené cylindrické, zinok, bočné brady, predsadené lábiá; c – f³ otvorené cylindrické, org. kov, po h malé bočné brady, c – h¹ bočné brady zo zvyškového materiálu lábií, od c² bez brád; píšťaly celého registra majú ladiace obruče
3. Salicionál 8' C – h otvorené cylindrické, zinok, bočné brady s drevenými intonačnými valčekmi, zaoblené výrezy; c¹ – f³ otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady po h² / od c³ bočné brady, zaoblené výrezy
4. Bordon 8' C – h drevené kryté, horné lábiá skosené na vonkajšej strane; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, veľké bočné brady, oblé výrezy, nevytvárané horné lábiá

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v zadnej časti skrine za vzdušnicou; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na pravej strane org. skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, za organom vľavo