

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d¹, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, oblúkovité usporiadanie kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

rad bielych sklopiek nad man. klaviatúrou, zľava: Prinzipal 8', Gamba 8', Bourdon 8', Salizional 8', Octava 4', Flöte 4', Mixtura 3x 2', Subbas 16', I 4', I 16', I / P 8'.

rad tlačidiel pod man. klaviatúrou, zľava: neobsadené, Piano, Mezzoforte, Forte (pevné komb., biele), Vypínač (červené, novšie)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: pneumatické (tónová: tlaková s dvojstupňovým relé)

VZDUŠNICE

typ: s registrovými kancelami – kuželkové

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov: diatonické: f³ – Cis, C – e³

usporiadanie registrov:

1. Prinzipal 8' väčšina v prospekte, otvorené cylindr., zinok, bočné brady (krajné polia skriňové brady); v diskante otvorené cylindr., org. kov
2. Octava 4' extenzia registra Prinzipal 8'; fis² – f³ otvorené cylindrické, org. kov, najmenšie písťaly sú novšie
3. Salizional 8' C – h otvorené cylindr., zinok, bočné brady + drev. int. valčky; c¹ – f³ otvorené cylindr., org. kov, skriňové brady po f² (od fis² bočné)
4. Gamba 8' C – h otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drev. int. valčky; c¹ – f³ otvorené cylindr., org. kov, bočné brady + spodné tvarované sláč. brady z org. kovu
5. Flöte 4' C – dis drev. otvorené; e – f³ otvorené cylindr., org. kov, dvojnásobná dĺžka korpusov – prefukujúce
6. Mixtura C – 2' + 1 1/3' + 1'; kvint-kvartové repetície na tónoch gis, d²; otvorené cylindrické, zinok / org. kov
7. Bourdon 8' C – h drev. kryté; c¹ – f³ kryté (kov. klobúky) cylindrické, org. kov, 2 lábiové výrezy, bočné brady

vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene

usporiadanie písťal: diaton.: najväčšie – na osi symetrie (vľavo cis strana, vpravo c)

usporiadanie registrov:

1. Subbas 16' C – d¹ drevené kryté

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový, v podstavci skrini; čerpací: klinový bezfaldový, s pákou na ľavej stene podstavca org. skrini

elektrické čerpadlo vzduchu: má