

Technický popis:

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode, v zábradlí

HRACÍ PULT

vstavaný do zadnej steny organovej skrine

manuálová klaviatúra: rozsah C – f³, 54 klávesov a tónov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia:

drevené tvarované manubriá po stranách man. klaviatúry, vľavo: Flöte 4', Copula 8', Portunal 8'; vpravo: Principal 4', Octava 2', Mixtura (pôvodné názvy registrov sa nezachovali, manubriá neboli označené, názvy sú uvedené podľa konštrukcie a zvukového charakteru jednotlivých registrov)

TRAKTÚRY

tónová aj registrová: mechanické; tónová bodcová, s hriadeľovou doskou pre tóny Cis, Dis, F, G, umiestnenou vo vertikálnej polohe pod man. klaviatúrou

VZDUŠNICA

typ: s tónovými kancelami – zásuvková

vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom

usporiadanie tónov, z pohľadu hráča: C, D, E, Fis, Gis – f³, G, F, Dis, Cis

usporiadanie registrov:

1. Principal 4' C – fis v prospekte – nepôvodné, otvorené cylindrické, zinok; g – f³ pôvodné otvorené cylindrické, org. kov
2. Octava 2' C – f³ otvorené cylindrické, org. kov
3. Mixtura C – 1' + 2/3' + 1/2'; c¹ – 1' + 1/3' + 1'; c² – 2' + 2 2/3' + 2'; pôvodné otvorené cylindrické, org. kov
4. Flöte 4' C – f² drevené kryté; fis² – f³ drevené otvorené
5. Copula 8' C – f³ drevené kryté
6. Portunal 8' C – f³ drevené otvorené, jemné principálové zafarbenie

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: jednoduchý rovnobežne stúpajúci faldový, v mechovej skrini (zároveň slúži ako lavica pre hráča); čerpací: jednoduchý klinový faldový, s pákou na pravej stene mechovej skrine (čelný pohľad)

elektrické čerpadlo vzduchu: doposiaľ nemá